

EXCENTRIKUS CSIGASZIVATTYÚK

Ezen excentrikus csigaszivattyúk a szesződzék ideális szivattyúi. A forgó és az állórész közötti üreg a szállítás közben mindig azonos (nagy !) méretűek. A szállított anyagot kíméletesen tolja át a szívóoldalról a nyomóoldalra. A szivattyúk különösen alkalmasak a gyümölcscefrézéshez, ugyanúgy mint a borokhoz és az egyéb levekhez. A magok és a kövek alig zavarják, így a magvas gyümölcsöket (meggy, szilva) is tudja szivattyúzni, különösen az SP6 B típusal. A szivattyú minden része rozsdamentes acélból készül. A forró cefre 100 °C-ig (megfelelő állórésszel !) maximum 10 percig szállítható.

Kiegészítőként gyümölcscefrézéshez beszerezhető egy nagy rozsdamentes acéltölcsér (gyümölcs adagoló garat), bevezető csigával.

Típus: SP5 B



Hajtás:	Kétfokozatú váltóáramú motor, két forgási iránnyal (400 V)
Állórész átmérő:	75 mm
Szállítási teljesítmény: 1. fokozat:	5000 l víz/h
Fordulatszám:	700 Upm
Teljesítmény:	1,0 kW
Szívómagasság:	6 vízoszlop méter
Nyomómagasság:	40 vízoszlop méter
Csatlakozások:	
Bemenet:	DN65 / MG90
Kimenet:	DN65
Súly:	48 kg

Típus: SP6 B



Hajtás:	Kétfokozatú váltóáramú motor, két forgási iránnyal (400 V)
Állórész átmérő:	95 mm
Szállítási teljesítmény: I. fokozat:	10000 l Víz/h
Fordulatszám:	700 1/perc
Teljesítmény:	2,3 kW
Szívómagasság:	6 vízoszlop méter
Nyomómagasság:	60 vízoszlop méter
Csatlakozások:	
Bemenet:	DN65 / MG90
Kimenet:	DN65
Súly:	85 kg

GYÜMÖLCS ADAGOLÓ GARAT:

Megfelel az **SP5 B** és **SP6 B** szivattyúkhöz, rozsdamentes acélból, **MG 90** csatlakozással.

A garat megrendelése esetén a garat nélküli üzemeléshez szükséges egy adapter is !
